

**ENTER GRELNIH INSTALACIJ**






- Enostavna vgradnja v cementno lepilo ali izravnalno maso pod vse talne obloge
- Debelina grelnih mrež le 3mm
- Tipška širina 50cm za optimalno razporeditev po prostoru
- Moč 150W/m<sup>2</sup> za keramiko oz. kamen ali 100W/m<sup>2</sup> za lesene in ostale tlake

| Tip – 150 W/m <sup>2</sup> | Moč (W) | m <sup>2</sup> | Dimenzija (m) |
|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| GM150 - 0,5                | 75      | 0,5            | 0,5x1         |
| GM150 - 1                  | 150     | 1              | 0,5x2         |
| GM150 - 1,5                | 225     | 1,5            | 0,5x3         |
| GM150 - 2                  | 300     | 2              | 0,5x4         |
| GM150 - 2,5                | 375     | 2,5            | 0,5x5         |
| GM150 - 3                  | 450     | 3              | 0,5x6         |
| GM150 - 3,5                | 525     | 3,5            | 0,5x7         |
| GM150 - 4                  | 600     | 4              | 0,5x8         |
| GM150 - 5                  | 750     | 5              | 0,5x10        |
| GM150 - 6                  | 900     | 6              | 0,5x12        |
| GM150 - 8                  | 1200    | 8              | 0,5x16        |
| GM150 - 10                 | 1500    | 10             | 0,5x20        |
| GM150 - 12                 | 1800    | 12             | 0,5x24        |
| GM150 - 15                 | 2250    | 15             | 0,5x30        |

| Tip – 100 W/m <sup>2</sup> | Moč (W) | m <sup>2</sup> | Dimenzija (m) |
|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| GM100 - 5                  | 500     | 5              | 0,5x10        |
| GM100 - 6                  | 600     | 6              | 0,5x12        |
| GM100 - 8                  | 800     | 8              | 0,5x16        |
| GM100 - 10                 | 1000    | 10             | 0,5x20        |
| GM100 - 12                 | 1200    | 12             | 0,5x24        |
| GM100 - 15                 | 1500    | 15             | 0,5x30        |



Za krmiljenje ogrevanja priporočamo vgradnjo temperaturnih regulatorjev:

|   |  |
|---|--|
|  | OTN analogni termostat s talnim tipalom  |
|  | MTD3 digitalni termostat s talnim in prostorskim tipalom   |
|  | OCC4 inteligentni časovni termostat s talnim tipalom, z velikim zaslonom   |
|   | OCD5 inteligentni časovni termostat s talnim in prostorskim tipalom, z barvnim zaslonom na dotik                 |
|   | OWD5 WiFi inteligentni časovni termostat s talnim in prostorskim tipalom za upravljanje preko mobilne aplikacije |



Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2018. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb.

**Artikli so vedno na zalogi.**



Posebna izvedba grelnih mrež GML za vgradnjo direktno pod LAMINAT (suha montaža):

| Tip – GML   | Moč (W) | m <sup>2</sup> | Dimenzija (m) |
|-------------|---------|----------------|---------------|
| GML140 - 1  | 140     | 1              | 0,5 x 2       |
| GML140 - 3  | 420     | 3              | 0,5 x 6       |
| GML140 - 5  | 700     | 5              | 0,5 x 10      |
| GML140 - 8  | 1120    | 8              | 0,5 x 16      |
| GML140 - 10 | 1400    | 10             | 0,5 x 20      |
| GML140 - 12 | 1680    | 12             | 0,5 x 24      |



Grelna mreža GMO za vgradnjo na hrbtno stran ogledal proti rosenju:

|            |    |      |         |
|------------|----|------|---------|
| GMO - 0,35 | 52 | 0,35 | 0,5x0,7 |
| GMO - 0,5  | 75 | 0,5  | 0,5x1   |



Grelna preproga NOGY za dogrevanje površine pod nogami (pisarne, dnevne sobe...):

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| NOGY | 75 | 0,25 | 0,6x0,4 |
|------|----|------|---------|

Termostati za vgradnjo na tipsko podometno razvodnico:

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Digitalni časovni termostat OCC4 s talnim tipalom dolžine 3m, z velikim zaslonom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• s stikalom za vklop/izklop, 16A, 230V</li> <li>• z digitalnim prikazom temperature in časa</li> <li>• možnost nastavitve različnih temperatur v poljubnih časovnih obdobjih, tedenski program</li> <li>• inteligentna funkcija za optimalno ogrevanje</li> <li>• ultra tanko tipalo premera 4mm</li> </ul>   |
|  | <p>Inteligentni časovni termostat OCD5 s talnim in prostorskim tipalom z barvnim zaslonom na dotik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• s stikalom za vklop/izklop, 16A, 230V</li> <li>• z digitalnim prikazom temperature in časa</li> <li>• možnost nastavitve različnih temperatur v poljubnih časovnih obdobjih, tedenski program</li> <li>• inteligentna funkcija za optimalno ogrevanje</li> <li>• enostavna uporaba in pregledno krmiljenje ogrevanja</li> <li>• ultra tanko tipalo premera 4mm</li> </ul>   |
|  | <p>WiFi inteligentni časovni termostat OWD5 s talnim in prostorskim tipalom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• daljinsko krmiljenje preko uporabniško prijazne mobilne aplikacije</li> <li>• stalen pregled nad dejanskimi temperaturami v oddaljenih objektih</li> <li>• preprosta nastavitve povezav preko QR kode, podpira WPA/WPA2</li> <li>• možnost združevanja več termostatov v grelne cone za enotno nastavitve</li> <li>• ne potrebuje dodatnih omrežnih vmesnikov</li> <li>• podpora več uporabnikom</li> <li>• ostale funkcionalnosti enake kot termostat OCD5</li> </ul> |

S prerezom nosilnega platna lahko grelno mrežo čim bolj prilagodimo obliki prostora:

