





- Enostavna ugradnja v cementno lepilo ali izravnalno maso pod use talne obloge
- Debelina grelnih mrež le 3mm
- Tipska širina 50cm za optimalno razporeditev po prostoru
- Moč 150W/m² za keramiko oz. kamen ali 100W/m² za lesene in ostale tlake

Tip – 150 W/m ²	Moč (W)	m ²	Dimenzija (m)	Cena brez DDV	Cena z DDV
GM150 - 0,5	75	0,5	0,5x1	39,00	47,58
GM150 - 1	150	1	0,5x2	46,00	56,12
GM150 - 1,5	225	1,5	0,5x3	59,00	71,98
GM150 - 2	300	2	0,5x4	72,00	87,84
GM150 - 2,5	375	2,5	0,5x5	88,00	107,36
GM150 - 3	450	3	0,5x6	102,00	124,44
GM150 - 3,5	525	3,5	0,5x7	110,00	134,20
GM150 - 4	600	4	0,5x8	118,00	143,96
GM150 - 5	750	5	0,5x10	146,00	178,12
GM150 - 6	900	6	0,5x12	178,00	217,16
GM150 - 8	1200	8	0,5x16	222,00	270,84
GM150 - 10	1500	10	0,5x20	270,00	329,40
GM150 - 12	1800	12	0,5x24	298,00	363,56
GM150 - 15	2250	15	0,5x30	365,00	445,30

Tip – 100 W/m ²	Moč (W)	m ²	Dimenzija (m)	Cena brez DDV	Cena z DDV
GM100 - 5	500	5	0,5x10	146,00	178,12
GM100 - 6	600	6	0,5x12	178,00	217,16
GM100 - 8	800	8	0,5x16	222,00	270,84
GM100 - 10	1000	10	0,5x20	270,00	329,40
GM100 - 12	1200	12	0,5x24	298,00	363,56
GM100 - 15	1500	15	0,5x30	365,00	445,30



Za krmiljenje ogrevanja priporočamo ugradnjo temperaturnih regulatorjev:

	OTN analogni termostat s talnim tipalom	48,00	58,56
	OTN2 digitalni termostat s talnim tipalom	65,00	79,30
	OTD2 digitalni termostat s talnim in prostorskim tipalom	72,00	87,84
	OCC4 inteligentni časovni termostat s talnim tipalom, z velikim zaslonom	89,00	108,58
	OCD5 inteligentni časovni termostat s talnim in prostorskim tipalom, z barvnim zaslonom na dotik	119,00	145,18

Cene so v EUR in veljajo od 1.7.2016. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb.

Artikli so vedno na zalogi.



Posebna izvedba grelnih mrež GML za ugradnjo direktno pod LAMINAT (suha montaža):

Tip – GML	Moč (W)	m ²	Dimenzija (m)	Cena brez DDV	Cena z DDV
GML140 - 1	140	1	0,5 x 2	55,00	67,10
GML140 - 3	420	3	0,5 x 6	108,00	131,76
GML140 - 5	700	5	0,5 x 10	156,00	190,32
GML140 - 8	1120	8	0,5 x 16	236,00	287,92
GML140 - 10	1400	10	0,5 x 20	278,00	339,16
GML140 - 12	1680	12	0,5 x 24	327,00	398,94



Grelna mreža GMO za ugradnjo na hrbtno stran ogledal proti rosenju:

GMO - 0,35	52	0,35	0,5x0,7	48,00	58,56
GMO - 0,5	75	0,5	0,5x1	68,00	82,96



Grelna preproga NOGY za dogrevanje površine pod nogami (pisarne, dneune sobe...):

NOGY	75	0,25	0,6x0,4	54,00	65,88
------	----	------	---------	-------	-------

Termostati za ugradnjo na tipsko podometno razvodnico:

	<p>Digitalni termostat OTN2 s talnim tipalom dolžine 3m Digitalni termostat OTD2 s talnim in prostorskim tipalom</p> <ul style="list-style-type: none"> • s stikalom za uklop/izklop, 16A, 230V • regulatorjem temperature 5 do 40°C • signalom delovanja • skriti gumbi za upravljanje
	<p>Digitalni časovni termostat OCC4 s talnim tipalom dolžine 3m, z velikim zaslonom</p> <ul style="list-style-type: none"> • s stikalom za uklop/izklop, 16A, 230V • z digitalnim prikazom temperature in časa • možnost nastavitve različnih temperatur u poljubnih časovnih obdobjih, tedenski program • inteligentna funkcija za optimalno ogrevanje • ultra tanko tipalo premera 4mm
	<p>Inteligentni časovni termostat OCD5 s talnim in prostorskim tipalom z barunim zaslonom na dotik</p> <ul style="list-style-type: none"> • s stikalom za uklop/izklop, 16A, 230V • z digitalnim prikazom temperature in časa • možnost nastavitve različnih temperatur u poljubnih časovnih obdobjih, tedenski program • inteligentna funkcija za optimalno ogrevanje • enostavna uporaba in pregledno krmiljenje ogrevanja • ultra tanko tipalo premera 4mm

S prerezom nosilnega platna lahko grelna mrežo čim bolj prilagodimo obliki prostora:

